



WATERWORKS
AEROSPACE RELEASE SYSTEM

P.O. Box 1825
Ellijay, GA 30540
Tel: +1 706 698-4405
Fax: +1 706 635-8103
info@waterworks4.com
www.waterworks4.com

Fresh Start

Limpiador en base acuosa

DESCRIPCION

FRESH START ha sido desarrollado para limpiar moldes o piezas utilizados en la industria aeronáutica. Su acción limpiadora proporciona una superficie donde el agua fluye laminarmente, sin el uso de disolventes u otros compuestos peligrosos. FRESH START es muy efectivo en la limpieza de contaminantes y otros agentes desmoldeantes semi-permanentes, tanto en moldes nuevos como usados. FRESH START también se puede utilizar en la preparación de piezas para operaciones como pegado, pintado u otros procesos que requieran una superficie limpia.

VENTAJAS

- Mayor poder de limpieza que los disolventes
- Limpieza fácilmente visible
- No desprende vapores o malos olores
- No es inflamable y no es peligroso
- Envase especial que permite el uso directo
- No se evapora fácilmente, permitiendo mayor tiempo de trabajo
- Fácil de manipular (no se requieren guantes o máscaras)
- No necesita un almacenamiento especial
- No es perjudicial para el medio ambiente

PROPIEDADES

Olor y apariencia: Líquido verde de olor neutro

Vehículo portador: Agua

Punto de ignición: No aplicable

USOS

FRESH START se recomienda en la limpieza de moldes de composite y metálicos, así como de piezas acabadas para lograr una superficie en la que el agua fluya laminarmente.

APLICACION

1. Abrir el tapón y aplicar una pequeña cantidad de FRESH START sobre la superficie.
2. Utilizando un paño humedecido o estropajo, frotar con cierta intensidad la superficie para desprender cualquier tipo de contaminantes.
3. Trabajar en secciones pequeñas hasta frotar toda la superficie; una pulidora neumática puede ser utilizada para limpiar superficies grandes.
4. Aclarar con agua abundante, eliminando el exceso hasta conseguir una superficie donde el agua resbale laminarmente sin sufrir desviaciones.
5. Cerrar el envase cuando no se vaya a usar.

Nota: Para obtener resultados óptimos nunca permita que FRESH START se seque en la superficie. Aclarar o frotar con cierta intensidad mientras el producto esté húmedo.